

Fuse & holder 系列光伏保護用保險絲及保險絲座



gPV-38. FH-01LS. FH-85

用途

◆ 本系列保險絲及保險絲座適用於太陽能光伏發電系統，額定電壓至直流1500V、額定電流至630A，在發電設備中作為光伏組件串和光伏方陣的過電流保護，與光伏板和蓄電池串接併聯，對充電變流系統直到短路分斷保護；同時對光伏電站，匯流逆變整流系統與短路故障分斷保護；以及做光伏發電系統浪湧電流和短路故障過電壓快速分斷保護，額定分斷能力至40KA，國際電工委標準 IEC60269-6 的規定。

設計特點與優勢說明

- ◆ 此產品的熔片採用自動化生產工藝，奕現熔片沖孔、搪錫、檢測、分絲等工序依序自動完成，熔片兩端勻端帽（或蝕刀）電連接採用儲能式點焊工藝，產品一致性更好，溫升功耗更低，運行更安全可靠；
- ◆ 產品強化了滅弧性能，分斷能力更高，運行更安全；
- ◆ 保險絲座外殼材料選用定制的耐高溫、耐低溫塑料，產品在嚴劣的外部環境下使用性能優越；
- ◆ 保險絲座結構設計更緊湊、一致性更好、產品更美觀、手感更圓潤，符合現代高端產品的設計理念；
- ◆ 保險絲座的功能方面，在滿足國際的各項指標外，另外加入了多項功能強化設計，如：
 1. 接線機構全部經過熱處理，接線扭力高於國際20%左右；
 2. 接線機構加入了防鬆脫功能，為行業首創，充分考慮到產品使用的穩定性；
 3. 增加了散熱結構設計，產品溫升、功耗更低，壽命更長；



正常工作條件

- ◆ 周圍空氣溫度上限不超過95°C；
- ◆ 周圍空氣溫度下限不低於-50°C；
- ◆ 安裝地點的海拔不超過2000m（如若超過此值，須註明要求，本公司按客戶要求進行設計生產）；
- ◆ 相對空氣溫度不超過90%。

使用類別

“gPV”表示適用於光伏電能系統具有全範圍直流分斷能力保險絲。

約定時間和約定電流

“gPV”保險絲額定電流 A	約定時間 h	約定電流	
		I _{nf}	I _f
I _n ≤ 63	1	1.13I _n	1.45I _n
60 < I _n ≤ 160	2		
160 < I _n ≤ 400	3		
I _n > 400	4		

保險絲選型

保險絲額定電壓為系統最大電壓，額定電流一般為 $I_n \geq 1.56 I_{sc}$ ，除此選型參數而外，還應考慮以下因素：

1. 安裝高度的影響


本系列保險絲安裝地點的海拔高度不超過2000m，如果超過此高度則需要降容使用，具體降容百分比依據國家標準如下表：

安裝海拔高度	降容百分比
2000	100%
3000	95%
4000	90%
5000	85%

如：額定電流為12A，安裝地點海拔高度為5000m，則實際選型為 $12 * 85\% \approx 10A$

2. 環境溫度的影響

下圖表示環境溫度對電流承載能力影響的典型曲線



環境溫度--承載能力曲線

例如：在某一使用場合的環境溫度為20°C，選用普通型（gG類）保險絲的額定電流 $I_N=63A$ ，現在上述保險絲用在70°C高溫環境中工作，就必須額外減少工作電流，以左圖環境溫度--承載能力曲線A表明70°C時運行額定值的百分比力0.78，即應重新選擇該保險絲的額定電流值：

$$I'_N = \frac{63A}{0.78} = 80.77A$$



按保險絲標準電流等級選 $I_N = 80A$

其中：曲線A：光伏保險絲曲線


舉例：經過保險絲的額定電流為8A，海拔高度為3000m，長時間運行於的環境溫度為70度，則保險絲選型為 $I_n=8*1.56*0.95/0.78=15.2A$ ，綜合性能保險絲的額定電流選擇15A或16A。

主要技術參數


保險絲型號 fuse model	額定電壓 rated vltage (V)	額定電流 rated current (A)	外型尺寸/尺碼(mm) overall dimension/size	
			圖號 drawing NO.	DxL
快速fast (gPV)				
gPV-38	1000Vdc	1 ~ 30	1	φ10x38
gPV-85	1500Vdc	1 ~ 32	1	φ10x85



保險絲座型號 fuse base model	配裝保險絲尺碼 mached with fuse body measurement	額定電壓 rated vltage (V)	額定電流 rated current (A)	外型尺寸/尺碼 overall dimension/size						
				圖號	A1	A2	B	H1	H2	φ d
FH-01LS	10x38	1000Vdc	30	4	73	-	18	61	80	-




保險絲座型號 fuse base model	配裝保險絲尺碼 mached with fuse body measurement	額定電壓 rated vltage (V)	額定電流 rated current (A)	外型尺寸/尺碼 overall dimension/size						
				圖號	A1	A2	B	H1	H2	φ d
FH-85	10x85	1500Vdc	32	5	122±0.8	125±0.8	22.2±0.3	45.0±0.8	67.0±0.8	-






熔化特性曲線圖:



10x38時間電流特性



10x85時間電流特性