

Shine WeBox

產品特點

- 高速CPU和穩定的Linux操作系統
- 大容量儲存，可存儲超過5年的數據訊息
- 參數設置靈活，具有訊息管理和錯誤的提示功能
- 可將採集的數據上傳到Shine Server服務器



通訊	通訊
與逆變器通訊	RS485 (有線通訊) ZigBee (無線通訊)
通訊距離	有線通訊：1200m 無線通訊：300m (空曠場地)
與PC機通訊，監控數量	可接入Growatt ShineServer,ShineStation
人機介面	
LED	系統運作狀態指示
電源	
電源規格	輸入：AC100~240V,50/60Hz；輸出：DC:5V,2A
電源損耗	2.5W
一般數據	
尺寸 (W/H/D)	185/125/30mm
重量	0.42kg
運作溫度範圍	0-45°C
安裝環境	室內
語言	英語
數據更新頻率	5分鐘
數據儲存時間	超過5年，內建2G SD卡
訊息顯示	
系統數據	逆變器列表，實時功率，日發電量，理事數據，彩色柱狀圖
單台逆變器數據	光伏輸入/交流輸出電壓，光伏輸入/交流輸出電流，光伏輸入/交流輸出功率，交流輸出頻率，日發電量，歷史數據，功率曲線圖，功率直方圖等
電網數據	電網電壓，電網頻率

note: subject to change without any notice, JDA pay no responsibility